



PRESTANDEDECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr305/2011
och kommissionens delegerade förordning (EU) No 574/2014

No. 209

Produkttypens unika identifikationskod

VANDEX RAPID XL

Avsedd användning/avsedda användningar:

CC bruk för reparation av betongkonstruktioner

(baserad på hydraulisk cement)

Applicering av murbruk för hand (3.1)

Sprutning av bruk (3.3)

Strukturell förstärkning genom tillsats av bruk (4.4)

Ökad skydd av armering med ytterligare bruk (7.1)

Byte av förorenad eller karbonatiserad betong (7.2)

Tillverkare:

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 21
DE-21493 Schwarzenbek

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

Harmoniserad standard:

EN 1504-3:2005

Anmält/anmälda organ:



Identification number 0761

Angiven Prestanda:

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda</i>	<i>System för bedömning och verifiering av beständighet av prestanda</i>	<i>Harmoniserad teknisk specifikation</i>
Tryckhållfasthet	Klass R3 ≥ 25 MPa	System 2+	EN 1504-3:2005
Kloridjonsinnehåll	≤ 0.05 %		
Vidhäftningsstyrka	≥ 1.5 MPa		
Karbonatiseringsmotstånd	Godkänd/passed		
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa		
Termisk kompatibilitet Del 1: Saltfrostbeständighet	≥ 2.0 MPa		
Kapillärsugning	≤ 0.5 kg/m ² · h ^{0,5}		
Brandbeständighet	Klass A1		
Farliga ämnen	Uppfyller/ complies with/ 5.4		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Schwarzenbek, 11.04.2022

Walter Geyer, Procurator